

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

- Rollos de medios en masa
- Paneles de medios pre cortados
- Variedad de grados de medios
 - Incluidas las series populares PST y OR, AVANT o EC-XL.
- Tamaños estándar y personalizados
- Clasificado UL 900
- Ideal para su uso en:
 - Prefiltro para filtros de alta eficiencia
 - Escuelas
 - Edificios comerciales
 - Hotelería y gastronomía
 - Producción



ROLLOS Y PANELES DE POLIÉSTER EN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

¿POR QUÉ UTILIZAR MEDIOS DE PLIÉSTER AEROSTAR?

- Soluciones económicas y versátiles para muchas aplicaciones bajas
 - Las series P y PSR para aplicaciones de climatización comunes
 - Las series OR, AVANT, EC y otras para aplicaciones donde se requieren medios premium
- Fabricación propia en nuestra planta ISO 9001 en Carolina del Sur
- Disponible tanto en tamaños estándares de la industria como personalizados
- Clasificaciones de eficiencia líderes en la industria y MERV
- Fijador de no-migración aplicado durante el proceso de fabricación para aumentar la retención de polvo para los grados aplicables.



ROLLOS Y PANELES DE POLIÉSTER EN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

DATOS DE RENDIMIENTO Y DIMENSIONES

La familia de medios VL-xxP y VL-xxPST es un gran medio económico para aplicaciones de climatización comunes donde las prioridades son la protección de los equipos y el bajo consumo de energía. Carga de 1/2 a 2", con y sin fijador.

ESTILO	ESPESOR	ONZAS / YARDAS CUADRADAS	LARGO DEL ROLLO	COLOR	FIJADOR	MERV	RESISTENCIA INICIAL (A 300 FPM)	CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE POLVO
VL-05P	1/2 pulgada	4,0	135 pies	Azul/blanco	Ninguno	5	0,08 pulgada	160 gr
VL-09P	1"	6,0	90 pies	Azul/blanco	Ninguno	5	0,13 pies	181 gr
VL-19P	2"	11,0	45 pies	Azul/blanco	Ninguno	6	0,17 pulgada	215 gr
VL-05PST	1/2 pulgada	4,0	135 pies	Azul/blanco	Fijación en seco ligera	7	0,09 pulgada	173 gr
VL-09PST	1"	6,0	90 pies	Azul/blanco	Fijación en seco ligera	7	0,10 pulgada	203 gr
VL-19PST	2"	11,0	45 pies	Azul/blanco	Fijación en seco ligera	7	0,14 pulgada	274 gr

La familia VL-OR brinda un MERV elevado en el rango de 8 a 9 para proteger mejor los equipos. Carga de 3/4 a 2", con o sin fijador para una capacidad de retención de polvo y MERV mejoradas.

ESTILO	ESPESOR	ONZAS / YARDAS CUADRADAS	LARGO DEL ROLLO	COLOR	FIJADOR	MERV	RESISTENCIA INICIAL (A 300 FPM)	CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE POLVO
VL-OR75	3/4"	11,25	90 pies	Naranja/blanco	Fijación en húmedo	9	0,24 pulgada	146 gr
VL-OR1	1"	11,25	90 pies	Naranja/blanco	Fijación en seco pesada	9	0,22 pulgada	199 gr
VL-OR2	2"	14,4	45 pies	Naranja/blanco	Naranja/blanco	8	0,24 pulgada	245 gr

La familia AVANT rinde a un MERV 9 elevado para una protección premium de los equipos. Carga de 1 pulgada, con fijador para una capacidad de retención de polvo y MERV mejorados.

ESTILO	ESPESOR	ONZAS / YARDAS CUADRADAS	LARGO DEL ROLLO	COLOR	FIJADOR	MERV	RESISTENCIA INICIAL (A 300 FPM)	CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE POLVO
AVANT-G/W	1"	6,8	90 pies	Verde/blanco	Fijación en seco pesada	9	0,23 pulgada	178 gr
AVANT-O/W	1"	8,0	90 pies	Naranja/blanco	Fijación en seco pesada	9	0,22 pulgada	198 gr

La familia EC es una línea popular de medios de pintura briseada que no utiliza fijador para todos los distintos tipos de aplicaciones que lo requieren. Con un rango MERV de 5 a 9 y caídas de presión tan bajas como 0,15 pulgadas wg, es la familia de medios más versátil en la línea Aerostar.

ESTILO	ESPESOR	ONZAS / YARDAS CUADRADAS	LARGO DEL ROLLO	COLOR	FIJADOR	MERV	RESISTENCIA INICIAL (A 300 FPM)	CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE POLVO
VL-EC-Y/W	1"	6,0	90 pies	Amarillo/blanco	Ninguno	5	0,15 pulgada	257 gr
VL-EC-XL	1"	10,0	90 pies	Rosado/blanco	Ninguno	6	0,17 pulgada	246 gr
VL-EC-XL 100	1"	16,0	90 pies	Naranja/blanco	Ninguno	6	0,22 pulgada	142 gr
VL-EXPAINT	1"	7,75	90 pies	Azul/blanco	Ninguno	6	0,17 pulgada	274 gr
VL-EC-XXL	1-1/2"	16,0	60 pies	Verde/blanco	Fijación en seco pesada	9	0,28 pulgada	171 gr

Los medios ROMB Autoroll y otros medios populares para aplicaciones específicas se enumeran a continuación.

ESTILO	ESPESOR	ONZAS / YARDAS CUADRADAS	LARGO DEL ROLLO	COLOR	FIJADOR	MERV	RESISTENCIA INICIAL (A 300 FPM)	CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE POLVO
VLS-ROMB	1/2 pulgada	4,5	135 pies	Blanco	Fijación en seco ligera	4	0,12 pulgada	256 gr
VL-090	1"	11,25	90 pies	Rosado/blanco	Fijación en seco pesada	4	0,12 pulgada	224 gr
VL-45WT	1"	10,8	90 pies	Blanco	Fijación en húmedo	5	0,13 pies	361 gr
VL-SPS-HC	1"	8,0	90 pies	Blanco	Ninguno	5	0,17 pulgada	216 gr